

## GENERALITES

### COLLE PRÊTE À L'EMPLOI , PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR SUPPORTS DIFFICILES

- Sans Odeur                      - Dispersion aqueuse de copolymères acryliques
- Couleur ORANGE contrôle d'application visible.                      - Tack résiduel

## SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres, durs et cohésifs conforme aux DTU 59.1 et 59.4
- Applications sur tous les supports DIFFICILES Peints et Non-Peints, Lisses ou Absorbants

## APPLICATION & MISE EN OEUVRE

- Au rouleau ou par toutes pompes Airless ou basse pression
- Malaxage et légère dilution possible selon conditions d'application
- Ne pas appliquer en dessous de 5°C, ni à un taux hygrométrique supérieur à 65% HR, ni sur supports chauffés
- **AXAGLUE S doit agir au moins 2 heures avant application de l'enduit à projeter**
- Nettoyage du matériel et du chantier à l'eau

## DONNEES TECHNIQUES

- **Aspect** : Liquide ORANGE semi-épais
- **Densité** : 1 +/- 0.05
- **Consommation** : 100 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Temps de séchage** : 1 à 2 heures
- **Conservation** : 6 mois en emballage d'origine non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Conditionnement** : Seaux de 15 Kg / Palette de 33 seaux (495 kg) houssée