

GENERALITES

COLLE À BASE DE PLÂTRE POUR LA FIXATION DES PANNEAUX AXABOARD

- Séchage rapide
- Forte adhérence

SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres, durs et cohésifs conforme aux DTU 59.1 et 59.4
- Applications sur plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, ciment, béton cellulaire, anciens fonds peints...

PREPARATION

- Verser la poudre dans l'eau, environ 60% d'eau (0.6L d'eau pour 1Kg de poudre) afin d'obtenir une consistance épaisse.

APPLICATION & MISE EN OEUVRE

- Enduire une face du panneau avec une platoire crantée **OU** par plots (\varnothing 10-15 cm) environ 10 plots /m2
- environ 1h30 d'utilisation

DONNEES TECHNIQUES

- **Aspect** : Beige
- **Classement AFNOR NFT 36 005**: Famille III, Classe 2
- **Consommation** : 1,5 à 2 kg/m2 selon épaisseur et qualité du support
- **Temps de Séchage** : 12 - 24 heures selon épaisseur et conditions ambiantes
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine fermé et stocké au sec
- **Conditionnement** : Sac de 25kg / Palette de 40 sacs (1T) housée.