

GENERALITES

ENDUIT DE SURFACAGE DECORATIF, CONÇU POUR LE RENFORCEMENT MÉCANIQUE DES REVÊTEMENTS FIBREUX ET PATEUX

- Prêt à l'emploi
- Blanc éclatant
- Peut être teinté (RAL)

SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et cohésifs

APPLICATION & MISE EN OEUVRE

- Pompes Airless à partir d'un débit minimum de 5,6 litres / minute, buses de 27 à 33.
- Malaxage et légère dilution possible selon conditions d'application
- Ne pas appliquer en dessous de 5°C, ni à un taux hygrométrique supérieur à 65% HR, ni sur supports chauffés
- Nettoyage du matériel et du chantier à l'eau

DONNEES TECHNIQUES

- **Aspect** : Pâte blanche, sans odeur.
- **Densité** : 1.60 +/- 0.05
- **Consommation** : 1 à 1.5 kg/m² selon qualité du support
- **Euroclasse** : A2-s1,d0 EN13501-1
- **Temps de séchage** : 12 heures / mm d'épaisseur, à 20°C et hygrométrie normale
- **Conservation** : 9 mois en emballage d'origine non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Conditionnement** : Seau de 25 Kg / Palette 33 seaux (825 kg)